



Gesamtübersicht:	
Nennleistung DC:	3.448,44 kWp
Nennleistung AC:	2.700 kW
Maximale Leistung AC:	2.975,94 kW
Reihenabstand:	3,60 m
Modulauslegung:	18° Aufständering
Modulausrichtung:	179° / 170° Süd
Modultyp:	620 Wp
Anzahl:	5.562 Module
Wechselrichtertyp:	SUN2000-330KTL-H1
Anzahl:	9 WR
Stationen:	3.150 kVA
Anzahl:	1
Platzbedarf Speichersystem:	ca. 210 m²
Versiegelte Fläche Solarpark:	ca. 70 m²
Geschotterte Fläche:	ca. 150 m²

Legende:

- Trafostation
- Zaun
- Platzbedarf Speichersystem

Modulplan – Übersicht

Rev	Datum	Bearb.	Änderung
	Datum	Name	Projekt: Solarpark Günzach Gemarkung: Günzach Flurnummer: 96, 97, 98, 101, 102
Bearb.	12.09.2025	PADILLA	
Gepr.			
Norm			
Maßstab:			
 Grüne Energie - Innovative Konzepte			Greenovative GmbH, 90429 Nürnberg
(Urspr.)			Blatt 1 v. 1 Bl.
(Ers. f.)			(Ers. d.)

A

B

C

D

E

F